



## LINEAL

Dekoratyvė plėvelė Lineal su nepermatomų horizontalių juostų raštu, leidžia jums efektyviai puošti jūsų langus ir stiklo konstrukcijas.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
**5 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

## PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


## TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| UV pralaidumas  | NC %   |
| Matomos šviesos pralaidumas                             | - %    |
| Išorinė šviesos atspindys                               | - %    |
| Vidinė šviesos atspindys                                | - %    |
| Bendras saulės energijos atspindys                      | - %    |
| Bendras saulės energijos atspindys 2*                   | - %    |
| saulės atspindžio/pralaidumo santykis :                 |        |
| Saulės energijos atspindys                              | - %    |
| Saulės energijos sugėrimas                              | - %    |
| Saulės energijos pralaidumas                            | - %    |
| Saulės atspindžių sumažėjimas                           | - %    |
| g-reikšmė   | -      |
| u-reikšmė   | -      |
| Tamsinimo koeficientas                                  | NC     |
| Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis |        |
| Rutulio ilgis   | 30,5 m |
| PET / PVC sudėtis                                       | PET    |
| Storis  | 40 μ   |
| Spalva : FROSTED  |        |

## SUDĖTIS

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

## MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

|  |   |
|--|---|
| Permotama vieno stiklo plaukštė  | ✓ |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė   | ✓ |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu                   | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                            | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais                             | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu     | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis | ✓ |
| STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                | ✓ |
| STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais                        | ✓ |

✓ taip ! Dėmesio ✗  
Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>.